



ŘEZOPHLED\_01

LVL NOSNÍKY

**SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY**

- DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD tl. 22 mm
- LATĚ 40 x 60 mm
- KONTRALATĚ 40 x 60 mm
- / VĚTRANÁ MEZERA 40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE (DIFÚZNÍ FOLIE)
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ DESKA tl. 40 mm
- / LATĚ á 625 mm 40 x 60 mm
- LEPENÉ KVH HRANOLY 40x240 mm
- / TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ROCKWOOL tl. 240 mm
- CLT PANEL C3s Stora Enso tl. 120 mm

LVL NOSNÍKY

**SKLADBA STŘECHY**

- VEGETAČNÍ ROHOŽ, 30 mm
- EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT, 80 mm
- + PROTISKLUZOVÉ ELEMENTY A PROTISKLUZOVÁ FOLI
- STRUKTUROVANÁ VODOAKUMULAČNÍ TEXTILIE
- KÖRNOVZDORNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, POPLAST. ELEMENTY
- PODKLADNÍ DESKOVÝ MATERIÁL OSB
- ROŠT + PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- MINERÁLNÍ VATA tl. 120 mm
- /DŘEVĚNÉ PROFILY
- CLT ŽEBROVANÝ OTEVŘENÝ PANEL Stora tl. 220 mm



ŘEZOPHLED\_02

**SKLADBA PODLAHY**

- EPOXIDOVÁ STĚRKA
- PENETRACE
- PENETRACE A NIVELAČNÍ STĚRKA
- BETON. VRSTVA tl. 22 mm
- TVRDÁ TEPELNÁ IZOLACE tl. 200 mm
- HDYROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU NOSNOU VLOŽKOU tl. 5 mm
- MONOL. ŽLB. PODKLADNÍ DESKA tl. 150 mm
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK tl. 150 mm
- GEOTEXTILIE FILTEK

**SKLADBA PODLAHY**

- MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA NA PERO A DRÁŽKU tl. 26 mm
- LEPIDLO
- 2 x CETRIS DESKA KŘÍŽEM, LEPENO tl. 22 mm / BETON. VRSTVA tl. 22 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE tl. 50 mm
- STORA ENSO CLT STROPNÍ ŽEBROVANÝ PANEL h = 220 mm HORNÍ DESKA Z MASIVNÍHO DŘEVA SWP
- ŽEBRA Z MASIVNÍHO DŘEVA
- MINERÁLNÍ VATA, VZDUCHOVÁ MEZERA
- SPODNÍ DESKA Z MASIVNÍHO DŘEVA SWP



ŘEZOPHLED\_03