



- Legenda skladeb konstrukcí**
- Obvodová stěna s omítkou v místě svodu**
- Fasádní omítka 5 mm
 - Stěrkové lepidlo + výztužná síť 5 mm
 - Fasádní polystyren EPS 70 F 200 mm
 - OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
 - Rámová konstrukce KVVH 60/160 mm
 - Minerální izolace mezi sloupky 160 mm
 - Parozábrana
 - Instalační předstěna tl. 40 mm + TI 40 mm
 - Rigistabil 12,5 mm prolepeno příslušným PUR lepidlem Rigidur

- Obvodová stěna Cetris deska**
- Fasádní deska Cetris
 - Rošt z KVVH latí 40/60 -Větraná mezera tl. 40 mm
 - Difúzní fólie
 - Rošt z KVVH latí s OSB příložkou tl. 160 mm
 - Tepelná izolace tl. 160 mm
 - OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
 - Rámová konstrukce KVVH 60/160 mm
 - Minerální izolace mezi sloupky 160 mm
 - Parozábrana
 - Instalační předstěna z KVVH latí 40/60
 - + Tepelná izolace tl. 40 mm
 - Rigistabil 12,5 mm prolepeno příslušným PUR lepidlem Rigidur

- Nosná příčka mezi moduly 1NP**
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
 - Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVVH 60/160 +
 - + Minerální izolace tl. 160 mm
 - OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
 - OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
 - Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVVH 60/160 +
 - + Minerální izolace tl. 160 mm
 - Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

- Nosná příčka mezi moduly 2NP**
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
 - Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVVH 60/120 +
 - + Minerální izolace tl. 120 mm
 - OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
 - OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
 - Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVVH 60/120 +
 - + Minerální izolace tl. 120 mm
 - Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

- Vnitřní nosná příčka 145 mm**
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
 - Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVVH 60/120 +
 - + Minerální izolace tl. 120 mm
 - Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

- Vnitřní nosná příčka 125 mm**
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
 - Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVVH 60/100 +
 - + Minerální izolace tl. 100 mm
 - Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

- Vnitřní nenosná příčka**
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
 - Rámová konstrukce z CW profilů tl. 75 mm +
 - + Minerální izolace tl. 60 mm
 - Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANTKA	VYPRACOVALA	Otakarova 81, 686 01 Uh. Hradištko tel.: 680 163 116 www.ekomodular.cz
Ing. Radomír Svátek	Ing. Gabriela Šmardová	Ing. Gabriela Šmardová	
INVESTOR			
MÍSTO STAVBY			
Maderovi p. č. , katastrální území:			FORMÁT: 2xA4 DATUM: 06/2019 STUPEŇ: DŮR+DSP MĚŘÍTKO: 1 : 40,00
Půdorys 1NP			VÝKR. ČÍSLO: Část: STAVEBNÍ