

#### Legenda skladeb konstrukcí

Obvodová stěna s omítkou v místě svodu

- Fasádní omítka 5 mm
- Stěrkové lepidlo + výztužná síť 5 mm
- Fasádní polystyren EPS 70 F 200 mm
- OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
- Rámová konstrukce KVH 60/160 mm
- Minerální izolace mezi sloupky 160 mm
- Parozábrana
- Instalační předstěna tl. 40 mm + TI 40 mm
- Rigistabil 12,5 mm prolepeno příslušným PUR lepidlem Rigidur

Obvodová stěna Cetris deska

- Fasádní deska Cetris
- Rošt z KVH latí 40/60 -Větraná mezera tl. 40 mm
- Difuzní fólie
- Rošt z KVH latí s OSB příložkou tl. 160 mm
- + Tepelná izolace tl. 160 mm
- OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
- Rámová konstrukce KVH 60/160 mm
- Minerální izolace mezi sloupky 160 mm
- Parozábrana
- Instalační předstěna z KVH latí 40/60
- + Tepelná izolace tl. 40 mm
- Rigistabil 12,5 mm prolepeno příslušným PUR lepidlem Rigidur

Nosná příčka mezi moduly 1NP

- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
- Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVH 60/160 +
- + Minerální izolace tl. 160 mm
- OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
- OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
- Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVH 60/160 +
- + Minerální izolace tl. 160 mm
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

Nosná příčka mezi moduly 2NP

- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
- Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVH 60/120 +
- + Minerální izolace tl. 120 mm
- OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
- OSB PD - 675 x 2500 mm tl. 15 mm
- Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVH 60/120 +
- + Minerální izolace tl. 120 mm
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

Vnitřní nosná příčka 145 mm


- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
- Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVH 60/120 +
- Minerální izolace tl. 120 mm
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

Vnitřní nosná příčka 125 mm

- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
- Rámová konstrukce z dřevěných hranolů KVH 60/100 +
- Minerální izolace tl. 100 mm
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

Vnitřní nenosná příčka

- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm
- Rámová konstrukce z CW profilů tl. 75 mm +
- Minerální izolace tl. 60 mm
- Deska Rigistabil tl. 12,5 mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANTKA	VYPRACOVALA	 Otakarova 81, 688 01 Uh. Hradiště tel.: 680 163 116 www.ekomodular.cz		
Ing. Radomír Svatek	Ing. Gabriela Šmardová	Ing. Gabriela Šmardová			
INVESTOR					
MÍSTO STAVBY					
<b>Maderovi</b> p. č. , katastrální území:			FORMÁT:	2xA4	Paré:
			DATUM:	06/2019	
			STUPEŇ:	DŮR+DSP	
<b>Půdorys 2NP</b>			MĚŘÍTKO:	1 : 40,00	Část: STAVEBNÍ
			VÝKR. ČÍSLO:		