



#### W1 - skladba obvodové stěny - obytná část

- vnější fasádní obklad - dřevěná paluba vsíslá
- vodorovné laťování 40/40 mm
- větraná mezera/kontralatě 40/40 mm
- difúzní fólie - pojistná hydroizolace
- difúzně otevřená dřevovláknitá deska DHF
- fukaná nebo vrstvená izolace  $\lambda_{\max} = 0,040$  W/mK v roštu z latí s příložkami
- dřevěný sloupek - hranol KVH 120/60
- desky OSB (HVV - hlavní vzduchotěsnící vrstva)
- parozábrana - asfaltová lepenka
- instalační rovina vyplněna vláknitou izolací
- horizontální rošt z latí 40/40
- vnitřní povrch - 2x SDK

#### W2 - skladba obvodové stěny - vejmínek

- vnější nepravidelný obklad z přírodního kamene
- spárovací hmota + impregnace
- lepidlo pro kamenný obklad
- tepelná izolace EPS určená pro kamenný obklad
- nosné zdivo na lepidlo 300 mm
- vnitřní povrchová úprava - sádrová omítka

- 01 vstup
- 02 technická místnost - WC
- 03 pracovna
- 04 hlavní obytná místnost
- 05 chodba
- 06 koupelna
- 07 dětský pokoj
- 08 dětský pokoj
- 09 ložnice rodičů
- 10 koupelna rodičů
- V vejmínek

