

SKLADBA ZVISLEJ KONŠTRUKCIE SYSTÉMU 2by4

- SMREKOVCOVÉ FASÁDNE LATY, SKOSENÉ (S MEDZERAMI 20MM, MOŽNOSŤ POVRCHOVEJ ÚPRAVY OLEJOM) 23 MM
- SMREKOVÝ LAŤOVÝ ROŠT 30/56 MM, Á. 675 MM (PREVETRÁVANÁ MEDZERA) 30 MM
- NÁTER STOCOLOR SILCO (KONTRASTNÝ, DIFÚZNE OTVORENÝ, VODEODPUDIVÝ NÁTER)
- DREVOVLÁKNITÁ DOSKA PAVATEX 160 MM
- DREVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STEICO 140 MM
- OSB DOSKA 18 MM
- HLINENÁ OMIETKA (NA PERLINKU ALEBO RÁKOSNIKOVÚ ROHOŽ) 25 MM

SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE - ÚSPORNÁ STRECHA ISOVER:

- ROZCHODNÍKOVÝ KOBREEC
- 30-100 MM EXTENZÍVNY MINERÁLNY SUBSTRÁT
- STABILIZAČNÝ GEOGRID
- 50 MM ISOVER FLORA
- DRENÁŽNA NOPOVÁ FÓLIA PRE ODVODŇOVANIE VEĽKÝCH PLÔCH
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA
- HYDROIZOLÁCIA ODOLNÁ PROTI PRERASTANIU KOREŇOV
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (ISOVER EPS 100 SO SPÁDOVOU ÚPRAVOU)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ZÁKLADNEJ (ISOVER EPS 70)
- PAROZÁBRANA
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA

SKLADBA ZVISLEJ MUROVANEJ KONŠTRUKCIE

- VONKAJŠÍ OMIETKOVÝ SYSTÉM S TEPELNOIZOLAČNOU JADROVOU OMIETKOU
- HELUZ FAMILY 44 2in1 BRÚSENÁ
- VNÚTORNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM S LAHČENOU JADROVOU OMIETKOU

